


# SPECIFICATIE KOZ KABELKLEM TRI ECO 33-46 (13)

<b>Toepassing:</b>	Geschikt voor het monteren van 3 enkel- en meeraderige laag- midden- en hoogspanningskabels.
<b>Maatvoering:</b>	Voor kabels met een nominale buitendiameter van 33 t/m 46 mm.
<b>Materiaal:</b>	Zwart polyamide (PA66), glasvezel versterkt, niet eerder gebruikte grondstoffen.
<b>Vuurvastheid:</b>	UL94 V-0 classificatie conform DIN 5510-2:2009 met vuurvastheidsklasse S3, rook SR2 druipen ST-2.
<b>Standaarden:</b>	Gecertificeerd conform de internationale norm NEN-EN-IEC 61914:2016.
<b>Temperatuur:</b>	Permanente toepassing van -80°C tot +120°C. Kortstondig t/m +220°C.
<b>Voordelen:</b>	Bestand tegen oliën, vetten, vorst, hitte, UV, ozon, zout water, zouten, zuren, agressieve chemicaliën en radioactieve straling. Geen oxidatie, corrosie, magnetisme of geleiding. Halogeenvrij en geen scherpe hoeken. Levenslange garantie, eenvoudige installatie en wereldwijd verkrijgbaar.
<b>Extra mogelijkheden:</b>	Het centrale bevestigingsgat in de onderschaal van de TRI eco klem geeft u meer mogelijkheden voor installatie op masten en palen, alsook op beton en op strut rails.



Aanhaalmoment voor het bevestigingsmateriaal: 5 – 8 Nm.  
(mede afhankelijk van de voorschriften van de kabelfabrikant).

Testen zijn uitgevoerd door KEMA, SGS, KU Leuven, UL en Schneider.

Het vermelde product in deze datasheet wordt geproduceerd in overeenstemming met de laatste EU Directive 2011/65/EU (RoHS), en voldoet aan alle wettelijke verplichtingen conform REACH.

## AFMETINGEN IN MILLIMETERS

Type	DØ	L	B	I	dØ	H1	H2	h	A	C	Kracht (N)
KOZ TRI eco 33-46 (13)	3x33-46	166	70	130	13	64-86	29	38	20	13	20.300